

Nowość: Okucie Aperio™ Premium Podwyższony stopień ochrony oraz bezpieczeństwa



Technologia Aperio™ grupy ASSA ABLOY umożliwia efektywną kosztowo integrację drzwi przeciwpożarowych oraz ewakuacyjnych z nowym lub istniejącym systemem kontroli dostępu. Linia produktów Aperio™ została rozszerzona o certyfikowane okucia w wersji premium.

Nowa wersja premium spełnia wymagania dla wielu typów budynków, takich jak szkoły, stadiony lub instytucje publicznych, w których obowiązkowe jest korzystanie z produktów certyfikowanych normami DIN lub EN.

ASSA ABLOY

The global leader in
door opening solutions



Wysoki Standard. Niski Koszt.

Certyfikowane elektroniczne okucie Aperio™ do drzwi przeciwpożarowych, ewakuacyjnych lub drzwi o podwyższonym stopniu ochrony.



Zalety i funkcjonalność

- Dostępne dla Aperio™ online (E100) i offline (E900)
- Kompatybilność ze wszystkimi typami zamków wpuszczanych w standardzie Euro DIN
- Do zastosowań w drzwiach wewnętrznych oraz zewnętrznych
- Luźna klamka zewnętrzna - klamka wewnętrzna zasprężona na stałe (swobodne wyjście)
- Podstawowa elektronika (czytnik zbliżeniowy + radio) na zewnątrz - bezpieczna elektronika wewnątrz
- Mechanizm sprzęgła odporny na przeciążenia
- Do 10 awaryjnych kart/nośników
- Współpraca z różnymi typami hub'ów w przypadku Aperio™ online (magistrala RS485 lub interfejs Wiegand)
- Rozwiązanie dostępne dla następujących technologii zbliżeniowych:

MIFARE™
CLASSIC / PLUS



MIFARE™
CLASSIC / DESFire™

Produkt certyfikowany zgodnie z normami DIN oraz EN



Dane techniczne - E100 / E900 - E100 / E900

	Aprobaty	CE, EN179, EN1906 (3 7 - 1 1 3 3 B), DIN18273*
	Wymiary	312 x 41 x 10/20 mm (H x W x D)
	Profile	EURO, SZWAJCARSKI, SZYLD PEŁNY
	Rodzaje klamek	Kształt-U
	Wykończenie	Stal nierdzewna szczotkowana
	Rozstaw/Trzpień	Rozstaw 72 mm / 92 mm / 74 mm / 94 mm, Trzpień 9 mm
	Grubość drzwi	Grubość skrzydła drzwi pomiędzy 40 a 100 mm, w odstępach co 5 mm
	Backset (dormas)	>40mm
	Rodzaj baterii	1 x Litowa CR123A (wewnątrz)
	Żywotność baterii	Okolo > 40.000 cykli (max. 3 lata)
	Częstotliwość radiowa	IEEE 802.15.4 (2,4 GHz)
	Szyfrowanie (komunikacja radiowa)	AES 128 Bitów
	Odległość między okuciem a hub'em	Standardowy zasięg 5 m lub 25 m w zależności od typu hub'a oraz warunków otoczenia
	Stopień ochrony	IP 54**
	Zakres temperatur pracy	-od -25°C do +60°C
	Wilgotność	<85% (bez kondensacji)
	Status	diody LED (czerwona/zielona/pomarańczowa)
	Odczyt zbliżeniowy	UID (CSN) sektor
	Zasięg	< 4cm

* Certyfikacji do drzwi przeciwpożarowych jest ważna tylko wtedy, gdy wszystkie inne istotne elementy drzwi są testowane wraz z okuciem E100 Premium.

** Stopień ochrony IP54 jest ważny tylko dla części zewnętrznej okucia.

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA ABLOY Poland
ul. Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa
Polska
www.assaabloy.com.pl/aperio

ASSA ABLOY